

Minimale Höhe, maximaler Komfort:

Umbau des Sport-Centers Wünschig, Augsburg

Uponor GmbH, Hassfurt

Das Sport-Center TBS Wünschig in Augsburg bietet seinen Kunden auf einer multifunktionalen Anlage eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten. Auf dem 20.000 m² großen Gelände befinden sich u.a. vier Hallen- und acht Freirennisplätze, sechs Squash-Courts, eine Badminton-Halle mit zehn Spielfeldern sowie eine Minigolfanlage mit 18 Bahnen. Zusätzlich existieren auf dem Gelände ein Sportshop, eine Sauna, ein Solarium und eine Terrasse mit Erholungswiese.



Bild 1: Dank der geringen Aufbauhöhe ist das System bestens für Renovierungen geeignet

Mitte August 2003 begannen die Um- und Ausbaurbeiten am TBS Sport-Center. Der Eingangsbereich wurde neu gestaltet und ein neuer Wellness- und Gastronomiebereich ge-



Bild 2: Verlegung der Uponor Minitec Folienelemente auf vorbehandeltem Untergrund, wie z.B. Fliesenbelag



Bild 3: Die Ausgleichsmasse wird bei den Folienelementen des Uponor Renovierungssystem Minitec bis knapp über die Noppen aufgetragen, so dass sich eine Gesamtaufbauhöhe von nur 15 mm ergibt

schaffen. Außerdem wurden die alten Umkleidekabinen und die dazugehörigen Nasszellen renoviert, bekamen ein komplett neues Gesicht und zusätzlichen Komfort: Das Fußbodenheizungssystem Uponor Minitec für die sanfte Renovierung. Auf Grund der geringen Aufbauhöhe von nur 15 mm ist das System bestens für Renovierungen geeignet, in denen es auf niedrige Fußbodenaufbauten ankommt. Das Folienelement kann einfach zur Befestigung der Uponor Velta PE-Xa Rohre in der Dimension 9,9 x 1,1 mm auf dem bereits vorhandenen Estrich, Holz- oder Fliesenbelag verlegt werden.

Die Minitec Folienelemente lassen sich schnell und leicht verlegen. Auf der Rückseite der handlichen Elemente befindet sich eine Klebeschicht. Sie sorgt für einen festen Verbund zwischen Untergrund und Element. Nach der Rohrverlegung in den Noppen wird die Ausgleichsmasse bis knapp über die Noppen aufgetragen. Werksseitig eingestanzte Löcher in den Noppen und Zwischenräumen dienen dazu, dass die Ausgleichsmasse gut einfließen und sich direkt mit dem Untergrund verbinden kann. Nach einer kurzen Trocknungszeit kann der gewünschte Oberbodenbelag – wie zum Beispiel Fliesen, Parkett oder Teppich – direkt darauf verlegt werden. Im Augsburger Sport-Center kamen in den Duschräumen, in den Fußbaderäumen und in den Umkleideräumen Fliesen zum Einsatz, die nun für wohlige Wärme von unten sorgen. ■